



認識你的伴侶

作為一家工業3D列印服務公司，IC3D需要一台能夠生產更大尺寸零件的機器，同時也要具備我們自身生產所需的全天候可靠性和材料通用性。因此，我們製造了這樣一台機器，現在它已投入使用。

你。

IC3D Virago 1200™ 能夠大規模地提供精度、功率和靈活性，從而能夠使用各種工程級材料對超大尺寸零件進行一致的 3D 列印。

美國俄亥俄州哥倫布市設計和組裝。

聯絡 IC3D

網址：

IC3DPrinters.com

電子郵件：

IC3D@worldtechnology.net

電話：

+1 646 775-4976



IRAGO 1200

工業3D印表機

規格

特性3D 列印技

術 - 熔融沉積成型 單工具頭 建造尺寸 (X · Y · Z) - 1250x1250x1205 mm
(49.5x49.5x47.5 吋)

TriFLX™建造尺寸 (X · Y · Z) - 1050x1250x1205 mm (41.5x49x47.5 吋)
標準建築體積 - 1,883,000 立方公分(67.35 立方英尺)

最大移動速度 - 500 毫米/秒 耗材用盡和堵塞檢測 -

僅限耗材頭 耗材用盡檢測 - 顆粒工具頭

可靠性

焊接鋼框架

THK滾珠螺桿直線運動

NSK軸承rigus柔性

電纜和能量鏈

TriFLX 三刀位擠

出機工具頭- 雙齒輪驅動 ;Slice

Engineering Magnum Plus 線材熱端 ;可

選噴嘴尺寸 :0.4 -0.5 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4 -1.8 毫米 ;Dyze Pulsar 顆粒擠出機 ;

選購噴嘴尺寸 :1 -3 -50°C 選擇最高溫度 ;

建構平台

磁性柔性板

銅印表面

標準最高溫度 - 130°C

可選配主動加熱成型室

材料

包含線材乾燥器 封閉式線材

倉 選購材料進料方式 - 1.75 毫米、2.85 毫米或顆粒

進料，視配置 支援的 IC3D 材料 - ABS、ASA、CF PETG、PETG、PLA、UV PETG、PC 合金、

PolyHex™、開放材料 (TPU、TPC)、尼龍、R-G13 材料可支援的安全材料 3PER 材料均可支援。

軟體/電子產品

推薦與支援的切片軟體 :Simplify3D

Duet3D 控制器

遠端連線 - 以太網

包含不間斷電源 (UPS)

板載電腦

保固和支持

標準保固 1 年 (零件)

可提供延長保固服務

可提供服務和材料合約

可提供應用程式開發工程支持