

Electro UV3D-3200™



機能設計
簡単なメンテナンス
操作が簡単

真の新しいプリンター
積層造形
電子工学の。

技術仕様

モデル	エレクトロUV3D-3200
プリントヘッドの種類	エスポン3200
印刷解像度 (dpi)	720x1200 720x1800 720x2400 720x3600
プリントヘッドの数	2〜3個の個別のヘッド
印刷速度	16メートル/時
インクの種類	ElectroJet™粒子フリー導電性インクおよび誘電体インク
オペレーティングシステムと対応ファイル	Windows 7、Windows 10、Windows 11.64ビット版。 制御およびリッピングソフトウェアの入力ファイル PDF / JPG / JPEG / TIF / TIFF

機械仕様

プリンターサイズ	幅78.6インチ×奥行き52.4インチ×高さ31インチ (200cm×133.2cm×78.7cm)
プリンターの重量	341.7ポンド / 155kg
プリンタープラットフォーム	36インチ×24インチ (90cm×60cm)
硬化	加熱式真空吸引プラットフォームを備えたUV硬化システム、自動印刷高さ調整機能付きインテリジェントキャリッジ昇降システム、直接測定機能付き
電力要件	AC 220/110V 50-60Hz
環境	華氏68〜77度 (摂氏20〜25度) / 相対湿度40〜60%



PHONE: +1 646-775-4976
EMAIL: info@3dworldtech.com
WEBSITE: chemcubed.com